TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC 230V

cod. 816052

Mikroprozessorgesteuertes Drahtschweißgerät MIG-MAG/FLUX/BRAZING, mit Invertertechnik. Die flexiblenEinsatzmöglichkeiten und diverse verarbeitbare Schweißwerkstoffe (Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium) oder Schweißlötwerkstoffe (galvanisierte Bleche) qualifizieren Technomig Dual Synergic als ideale Lösung in einer großen Bandbreite von Anwendungsfeldern, die von der Wartung über die Installation bis hin zu Karosseriearbeiten reichen. Durch die zügige, SYNERGISTISCHE Einstellung derSchweißparameter, dank der Technologie ONE TOUCH LCD SYNERGY, ist das Produkt äußerst bedienungsfreundlich. Die intelligente und automatische Steuerung des Lichtbogens hält zu jeder Zeitdie ausgezeichneten Schweißleistungen unter sämtlichen Betriebsbedingungen mit diversen Werkstoffen und Gasen aufrecht. Außerdem kann die Lichtbogenlänge manuell verstellt werden, um die Form der Schweißnaht an den Arbeitsstil des Schweißenden anzupassen. Auf dem Grafikdisplay ONE TOUCH LCD lassen sich sämtliche Schweißparameter deutlicher ablesen. Ein geringes Gewicht und äußerst geringe Abmessungen stellen zudem sicher, dass sich das Gerät leicht an alle Arbeitsstätten im Innen- und Außenbereich transportieren lässt. Eigenschaften: Polungs-Umschaltung beim Schweißen GAS MIG-MAG/BRAZING * 17 vorgegebene Synergiekurven * auf dem LCD-Display werden die Spannung, der Schweißstrom und die Drahtgeschwindigkeit angezeigt * Einstellungen: Anstiegskennlinie für die Drahtgeschwiendigkeit, elektronische Reaktanz, Nachbrenndauer des Drahtes (burn-back), Nachgasdauer * Auswahl 2/4 Taktbetrieb, Spot * Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat (+/- 15%). Bereit zum NO GAS/Flux

EMF SAFE · INVERTER · SYNERGIC · DIGITAL DISPLAY · Synergy · Aluminium · STEEL STAINLESS STEELS

PROFESSIONAL

MIG-MAG FLUX · 1 230V · PORTABLE · HP Inside! · MAX 5 kg 200mm · CE · PG ME77

ONE TOUCH LCD SYNERGY

EASY TO SET, EASY TO WORK!

WIE EINE ENDLOSE ELEKTRODE	SCHWEIßT SG,SS,AL,VERZINKTE BLECHE	SOFORTIGES ABLESEN ALLER PARAMETER	17 VORGEGEBENE INTELLIGENTE KURVEN	SCHWEISSNAHTDICKE REGULIERBAR
				
FLUX	MIG-MAG		SYNERGY	FINE SET

Normen:	LVD: EN 60974-1	EMC: EN 60974-10

V_{ph}	$A_{MIN/MAX}$	$A_{MAX\ 40°C}$	$A_{60\%\ 40°C}$	V_o	$A_{60\%\ MAX}$	$P_{60\%\ MAX}$	η	φ	ST
V50/60Hz	A	EN60974-1	EN60974-1	V	A	kW	n%	cosphi	mm
230 1 ph	20 200 DC	180 20% DC	100 DC	60	15 32	2 5	89	0,6	0,6 1

SS	AL	FX	BZ	IP	W H L	kg	BAR CODE		
mm	mm	mm	mm		cm(L,W,H)	kg		pz/palette	pz/palette - B
0,8 1	0,8 1	0,8 1,2	0,8 1	IP23	46 24 36	12,3	8004897916 58 3	18	12

Telwin übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Ungenauigkeiten, die in diesem Dokument enthalten sind.