

Antox[®] 2001 T

Edelstahlbeiz- und Polierpaste

Ein Produkt der Chemetall-Gruppe

Einsatzgebiet

Entfernen von Zunder und Anlauffarben im Bereich von Schweissnähten (nur WIG Nähte).
Speziell für glänzende Oberflächen.

Reinigen von Edelstahleinrichtungen mit starker Verschmutzung oder Rostbefall.

Arbeitsgeräte

- Holzspachtel zum Auftragen der Paste.
- Reinigungsfilz zum polieren.
- Scoch very fine weiss

Anwendung und Ablauf

Vor Beginn sind unbedingt die Sicherheitsratschläge sowie die zu verwendende Schutzausrüstung zu beachten.

Antox 2001 T ist vor Gebrauch mit einem Kunststoff- oder Holzstab umzurühren oder gut aufzuschütteln.

Antox 2001 T satt auf die zu behandelnden Stellen aufstreichen. Einwirkzeit beachten.

Mit dem Filz in Kreis- oder Längsbewegungen einreiben bis keine Oxydschicht oder Verschmutzung (Rostpartikel) mehr erkennbar ist.

Danach ist die bearbeitete Fläche mit kaltem Wasser unter Verwendung eines Hochdruckwaschgerätes (mindestens 120 bar) abzuspülen.

Einwirkzeit

Rost- und säurebeständiger Stahl, Edelstahl 1 - 10 Minuten

Edelstahl, glänzend 1 - 3 Minuten

Die Einwirkzeit ist abhängig von Werkstoffqualität sowie Umgebungs- und Materialtemperatur. Die optimale Behandlungstemperatur liegt bei 18 - 22 °C. Arbeiten bei direkter Sonneneinstrahlung muss vermieden werden (vorzeitiges antrocknen).

Ergiebigkeit

Mit 1 kg *Antox 2001 T* können ca. 80 – 100 lfm einer Schweißnaht mit Anlaufzone behandelt werden.

Allgemeiner Hinweis

Antox 2001 T enthält keine Salzsäure und Chloride

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Antox 2001 T enthält Flusssäure und Salpetersäure.

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berühren mit der Haut

An einem gut gelüfteten Ort verarbeiten und aufbewahren (Behälter dicht verschliessen). Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Bei der Arbeit geeignete Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (unbedingt Sicherheitsdatenblatt, Merkblatt- und/oder Etiketle vorzeigen).

Bitte beachten Sie zusätzlich die detaillierten Angaben im DIN-Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur zur gewerblichen Nutzung

Entsorgung

Antox 2001 T sowie dessen Spülwässer dürfen nicht unbehandelt in die Kanalisation gelangen. Die Abwässer sind sauer und enthalten Legierungsbestandteile des behandelten Materials. Aufbereitung über eine geeignete Neutralisationsanlage oder Entsorgung durch ein zugelassenes Unternehmen. Die örtlichen Abwasser-Vorschriften sind zu beachten.