

Der neue

MULTIBAYCHARGER E3000-SERIES



 **optrel**[®]
swiss made 

SEE
WHAT YOU
CAN DO

ORGANISIERTES ENERGIEMANAGEMENT FÜR IHR UNTERNEHMEN

KONTINUIERLICHER ARBEITSABLAUF

Sechs Lademulden zum gleichzeitigen Laden von bis zu 6 Akkus. Immer griffbereit für den unterbrechungsfreien Einsatz des optrel e3000/e3000X.

ORGANISIERTES ENERGIEMANAGEMENT

Erleichtert die Administration und Wartung der Akkus. Die Akkus haben beim Nachladen stets einen festen Platz. Sie sind zudem vor einem unbeabsichtigten Herunterfallen geschützt.

KEIN KABELWIRRWARR MEHR

Der optrel multibaycharger erhöht die Übersicht und reduziert Stolperfallen durch einzelne Ladekabel am Arbeitsplatz.

SMARTE KONSTRUKTION

Fehlende Steckdosen- und Ablageplätze gehören der Vergangenheit an. Die robuste Aluminium-Multiladestation kann frei auf einer beliebigen Fläche oder wahlweise durch Wandmontage angebracht werden.

LED ANZEIGE

Eine Ladeanzeige für jeden Akku gibt übersichtlich die Ladezustände aller Akkus aus.

KOMPATIBEL

Kompatibel mit allen Akkus der e3000 und e3000X Modelle.

| Beschreibung | Art. Nr. | Beschreibung | Art. Nr. |
|--|-------------|--|-------------|
|  multibaycharger e3000-Series CH-Gerätenetzkabel 1 Stück | 4551.015.CH |  multibaycharger e3000-Series UK-Gerätenetzkabel 1 Stück | 4551.017.UK |
|  multibaycharger e3000-Series EU-Gerätenetzkabel 1 Stück | 4551.016.EU |  multibaycharger e3000-Series US-Gerätenetzkabel 1 Stück | 4551.018.US |

| | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|
| Beschreibung | Robuste Multiladestation zum gleichzeitigen Laden von bis zu sechs Akkus aller Modelle der e3000 Reihe. Volle Kompatibilität mit allen Akkumodellen der e3000 und e3000X Modelle. Ladeanzeige für jeden einzelnen Akku. Sechs getrennte Ablagemulden für die Akkus. Als Standgerät oder zur Wandmontage geeignet. Formschönes und stabiles Aluminiumgehäuse. Netzkabel beiliegend. | Leistungsaufnahme | max. 900W |
| Gehäusematerial | Aluminium | Betriebstemperatur | 0°C bis +45°C |
| Farbe | Weissaluminium matt | Lagertemperatur | -30°C bis +70°C |
| Ladeanschlüsse | 6 x 16,8V 1000mA | Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit |
| Ladeanzeige LED | Rot: Akku leer und wird geladen, Grün: Akku voll oder nicht angeschlossen | IP Klasse | IP30 |
| Netzanschluss | 100-230V / 50/60Hz max. 3.6A | Schutzklasse | 1 |
| Sicherung | 5x20mm, 1,6A | Gewicht | 2'370g |
| | | Abmessung BxTxH | 525mm x 240mm x 160mm |
| | | Anwendungsbereiche | Passend für alle e3000 und e3000X Akkus |
| | | Lieferumfang | multibaycharger 3000-Series, Netzkabel gemäss Bestellnummer, Bedienungsanleitung |
| | | Garantie | 2 Jahre ab Verkaufsdatum (auf Fabrikations- und Materialfehler) |